

## FICHA TÉCNICA ADHESIVO PVC N-35

### DESCRIPCIÓN

N-35 es un adhesivo gel especial para las uniones de PVC rígido en agua potable. El Adhesivo PVC N-35 cumple las normas CE14814 y CE14680.

### PROPIEDADES

Color: Incoloro  
Olor: Característico  
Viscosidad: 18000 – 32000 cP  
Densidad relativa : 0,975  
Materia sólida: 23% ± 1%

### MODO DE EMPLEO

Limpia las superficies a encolar con nuestro disolvente. Cortar en ángulo recto el tubo, biselar los cantos exteriores del tubo en un ángulo de 15° a fin de facilitar la entrada en el abocardado. Remover la cola antes de la aplicación, pasando posteriormente a aplicar una capa uniforme en sentido axial con el aplicador en ambas partes a encolar, aplicando una capa más gruesa en el extremo del tubo. Unir tubo y abocardado sin movimiento de giro o torsión, manteniendo el ensamblaje fijo durante unos segundos, hasta obtener el fraguado del adhesivo. Eliminar de inmediato el adhesivo residual. El encolado no deberá someterse a esfuerzos o movimientos antes de cinco minutos. Se recomienda no someter la unión a presiones superiores a 1,5 atmósferas, antes de transcurridas 24 horas desde su encolado.

### PRESENTACIÓN

*Envase metálico:*  
Bote 1000 ml. 12 unidades/caja

*Envase plástico:*  
Bote 1000 ml. 12 unidades/caja

### ALMACENAMIENTO

Dos años en un lugar fresco y seco en su envase original. Caducidad 24 meses.

### RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

### NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.