FICHA TÉCNICA BANDA BUTÍLICA

DESCRIPCIÓN

Banda impermeable autoadhesiva en frío de caucho butilo con acabado de aluminio indicada para el sellado y reparación de juntas, grietas, fisuras y uniones. Resistente a los cambios de temperatura y la corrosión.

INSTRUCCIONES

Los soportes deben estar limpios, sin grasa ni cola. En caso de reemplazar la banda butílica, limpiar las impurezas y desengrasar con un disolvente. Para una aplicación entre 0 - +5C es necesario asegurarse que no existe restos de hielo o de condensación de agua helada. Quitar el protector y aplicar la banda butílica sobre el soporte, evitando la formación de aire entre la banda y el soporte.

APLICACIÓN Y CONSUMO

Se puede aplicar en fibrocemento, pvc y otros materiales no porosos. Dejar como mínimo 5cm de margen entre la junta, grita, fisura o unión a sellar. Se puede pintar.
Gracias a su versatilidad puede ser utilizado para reparaciones de juntas, lucernarios, chimeneas, impermeabilización de cubiertas y terrazas.
En caso de utilizar como impermeabilizante será necesario asegurarse que no existe ningún riesgo de retención de agua.

PRESENTACIÓN

Rollo 10cms x 10mts 6 Unidades/caja

CONSERVACION

Un año en un lugar fresco y seco en su envase original con una temperatura máxima de 30ºC.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.