

FICHA TÉCNICA IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS

DESCRIPCIÓN

Emulsión acuosa de resinas y pigmentos de alta calidad y resistencia a los rayos UV. Dispone de un alto índice de tixotropía.

APLICACIONES

Se puede aplicar en nuevas construcciones o reparaciones.

En superficies degradadas es aconsejable aplicar antes una capa de antihumedad con el fin de preparar el soporte y eliminar la alcalinidad para recibir impermeabilizante de fachadas.

La aplicación se puede aplicar con rodillo, pincel o equipo tipo airless.

Aconsejamos un mínimo de 1kg/m² en dos capas, aplicando entre ellas malla de poliéster. Una vez aplicado y seco tiene propiedades fungicidas, es autolavable, transpirable al vapor de agua, resistente a los agentes agresivos externos y totalmente impermeable. Los soportes deberán estar limpios, exentos de grasas y polvo, rehaciendo previamente los elementos sueltos que pudiesen existir. No aplicar a temperaturas inferiores a -5° C, si llueve o con tiempo inestable.

PRESENTACIÓN

Bidones de 25 Kg. Color Blanco.

ALMACENAMIENTO

Un año en un lugar fresco y seco en su envase original. Caducidad 12 meses.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Se recomienda, debido al contenido del envase, entregar el mismo a un gestor de residuos autorizado para su destrucción o recuperación, así como de cualquier elemento desechable que haya estado en contacto con el producto.

NOTA

La información ofrecida en esta ficha técnica es de tipo general en base a nuestra experiencia. No podemos hacernos responsables, por el uso indebido e inadecuado del producto.